

Aggregat Serie CB 100 & 120

Längd	1000 mm	1200 mm
Djup		1050 mm
Höjd		500 mm
Vikt		120 kg

Spänning Volt	230 V
Effekt W	700 W
Märkström Ampère	2 x 3,0 A
Luftflöde	5200 Kbm/h
Ljudnivå	50-65 dBA

Färg standard	NCS 0500 vit
---------------	--------------

Dimensionering Vattenmängd	0,4 l/s
-------------------------------	---------

Värmeeffekt vid 60° framledning.	15-30 kW
-------------------------------------	----------

Inkommande matning till manöverskåp:	230 volt 10A
---	--------------

Aggregat Serie CB 150

Längd	1500 mm
Djup	1050 mm
Höjd	500 mm
Vikt	160 kg

Spänning Volt	230 V
Effekt W	1050 W
Märkström Ampère	3 x 3,0 A
Luftflöde	7800 Kbm/h
Ljudnivå	50-65 dBA

Färg standard	NCS 0500 vit
---------------	--------------

Dimensionering Vattenmängd	0,5 l/s
-------------------------------	---------

Värmeeffekt vid 60° framledning.	20-45 kW
-------------------------------------	----------

Inkommande matning till manöverskåp:	230 volt 16A
---	--------------

Aggregat Serie CB 200

Längd	2000 mm
Djup	1050 mm
Höjd	500 mm
Vikt	220 kg

Spänning Volt	230 V
Effekt W	1400 W
Märkström Ampère	4 x 3,0 A
Luftflöde	10500 Kbm/h
Ljudnivå	50-65 dBA

Färg standard	NCS 0500 vit
---------------	--------------

Dimensionering Vattenmängd	0,6 l/s
-------------------------------	---------

Värmeeffekt vid 60° framledning.	25-55kW
-------------------------------------	---------

Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 16A
---	------------------

Aggregat Serie CB 250

Längd	2485 mm
Djup	1050 mm
Höjd	500 mm
Vikt	270 kg

Spänning Volt	230 V
Effekt W	1750 W
Märkström Ampère	5x 3,0 A
Luftflöde	13000 Kbm/h
Ljudnivå	52-67 dBA

Färg standard	NCS 0500 vit
---------------	--------------

Dimensionering Vattenmängd	0,7 l/s
-------------------------------	---------

Värmeeffekt vid 60° framledning.	40-70 kW
-------------------------------------	----------

Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 16A
---	------------------