

# TTL-LUFTRIDÅER AB

Tekniska data till luftrida Serie Z 1700, 2200, 2700 & 3200

Energisnåla kraftfulla luftridaer med effekter från 1,65-3300 W

## Aggregat Serie Z 1700

Längd	1700 mm
Djup	1200 mm
Höjd	650 mm
Vikt	350 kg
Spänning Volt	230 V
Effekt W	1650 W
Märkström Ampère	3 x 4,9 A
Luftflöde	13000 Kbm/h
Ljudnivå	52-65 dBA
Färg standard	NCS 0500 vit
Dimensionering Vattenmängd	0,8 l/s
Värmeeffekt vid 60° framledning.	40-85 kW
Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 25A

## Aggregat Serie Z 2200

Längd	2200 mm
Djup	1200 mm
Höjd	650 mm
Vikt	390 kg
Spänning Volt	230 V
Effekt W	2200 W
Märkström Ampère	4 x 4,9 A
Luftflöde	17000 Kbm/h
Ljudnivå	52-65 dBA
Färg standard	NCS 0500 vit
Dimensionering Vattenmängd	0,9 l/s
Värmeeffekt vid 60° framledning.	50-115 kW
Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 25A

## Aggregat Serie Z 2700

Längd	2700 mm
Djup	1200 mm
Höjd	650 mm
Vikt	430 kg
Spänning Volt	230 V
Effekt W	2750 W
Märkström Ampère	4 x 3,0 A
Luftflöde	21000 Kbm/h
Ljudnivå	52-65 dBA
Färg standard	NCS 0500 vit
Dimensionering Vattenmängd	1,0 l/s
Värmeeffekt vid 60° framledning.	60-130 kW
Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 25A

## Aggregat Serie Z 3200

Längd	3200 mm
Djup	1200 mm
Höjd	650 mm
Vikt	480 kg
Spänning Volt	230 V
Effekt W	3300 W
Märkström Ampère	5x 3,0 A
Luftflöde	24500 Kbm/h
Ljudnivå	52-67 dBA
Färg standard	NCS 0500 vit
Dimensionering Vattenmängd	1,0 l/s
Värmeeffekt vid 60° framledning.	65-150 kW
Inkommande matning till manöverskåp:	400/230 volt 25A